

6

Diagram illustrating the connection of a PLC to a DC OK signal. The PLC has terminals V+, DI, DO, and GND. The DC OK signal is connected to the DI terminal. The DC OK signal is also connected to the 13 and 14 terminals of a relay. The relay is labeled DC OK and 24V/1A.

VORSICHT

- **Länderspezifische Vorschriften beachten**
Ergänzen zur Produktdokumentation sind bei der Installation des Gerätes die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten.
- **Ablauf der Herstellergarantie**
Das Netzgerät ist wartungsfrei. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Beim Öffnen des Gehäuses erlischt die Herstellergarantie.
- **Temperaturbeständigkeit von Kupferkabeln**
Verwenden Sie nur Kupferkabel, die auf mindestens 90° C ausgelegt sind.
- **Einbauale der Haupt-Leistungsschalter**
Der Haupt- oder Leistungsschalter muss in der Nähe des Geräts angebracht werden.
- **Vor dem Anschließen vermeiden**
Vor dem Anschließen oder Trennen des Geräts muss die Eingangsspannung abgeschaltet werden. Ein Grossteil des Stroms müssen sich entladen haben (mindestens 1 Minute).

ADVERTENCIA

A Manipulación correcta del producto

Como que los productos funcionan de manera adecuada y segura, se deben transportar, almacenar, configurar, montar, instalar, poner en funcionamiento, utilizar y mantener correctamente. Deben respetarse las condiciones ambientales permitidas. Deben seguirse las instrucciones incluidas en la documentación relacionada.

Lea atentamente la documentación técnica relacionada.

Compruebe que el dispositivo no presente daños antes de la puesta en funcionamiento. Solo deberá instalar y utilizar el dispositivo el personal cualificado.

A Peligro de quemaduras

Dependiendo de las condiciones ambientales, la carcasa puede alcanzar temperaturas muy elevadas.

No toque el dispositivo durante el funcionamiento.

Cuando se haya desconectado de la fuente de alimentación, no lo toque hasta que se haya enfriado durante unos minutos.

A Uso de productos de terceros

Se utilizan productos y componentes de terceros para el aumento de la potencia la tensión, la amortiguación (lado primario o secundario) el filtro de compatibilidad electromagnética, las redundancias o para el seguro de carga, deben estar recomendados y aprobados por el fabricante.

B Modificaciones eléctricas y mecánicas prohibidas

El producto no debe sufrir ningún tipo de modificación eléctrica ni mecánica. Las modificaciones pueden provocar lesiones mortales y daños materiales.

MSQ

Manuseamento adequado do produto

O funcionamento sem falhas e segurança dos produtos requer transporte, armazenamento, configuração, montagem, instalação, colocação no funcionamento, operação e manutenção adequadas. Devem ser seguidas as instruções ambientais permitidas. Devem ser respeitadas as instruções indicadas na respetiva documentação.

Verificar atentamente a respetiva documentação técnica.

Verificar se o dispositivo apresenta danos antes de o colocar em funcionamento.

O dispositivo apenas deve ser instalado e operado por pessoal qualificado.

Perigo de queimaduras

Dependendo das condições ambientais, a caixa pode atingir temperaturas muito elevadas.

Não tocar no dispositivo durante o seu funcionamento.

Assim que o dispositivo for retirado da fonte de alimentação, não tocar no mesmo durante alguns minutos até que tenha arrefecido.

Utilização de produtos de terceiros

Não sejam utilizados produtos e componentes de terceiros para o aumento da potência ou tensão; amortecimento (lado primário ou secundário), filtragem EMC, redundâncias ou proteção de carga. Os mesmos devem ser aprovados pelo fabricante.

Modificações elétricas/mecânicas proibidas

O produto não pode ser modificado de qualquer forma, elétrica ou mecanicamente. As modificações podem resultar em ferimentos fatais e danos materiais.

AVVERTENZA

▲ Manipolazione corretta del prodotto

Il funzionamento corretto e sicuro del prodotto presuppone che le operazioni di trasporto, immagazzinamento, posizionamento, montaggio, installazione, messa in funzione, uso e manutenzione avvengano in modo conforme alle disposizioni. Occorre rispettare le condizioni ambientali consentite. Occorre rispettare le istruzioni e la documentazione correlata. Leggere con attenzione la documentazione tecnica correlata.

Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di metterlo in funzione.

Il dispositivo può essere installato e utilizzato soltanto da personale istruito.

▲ Pericolo di ustioni

La temperatura dell'involucro esterno può subire forti aumenti in funzione delle condizioni ambientali.

Non toccare il dispositivo mentre è in funzione.

Dopo aver scollegato il dispositivo dall'alimentazione elettrica, non toccarlo finché non si è raffreddato per alcuni minuti.

▲ Utilizzo di prodotti di terzi

Se si utilizzano prodotti e componenti di terzi per aumentare la potenza o la tensione, o per il tamponamento (lato primario o secondario), il filtraggio CEM, le ridondanze o per la protezione del carico occorre l'approvazione del produttore.

▲ Divieto di apportare modifiche elettriche/meccaniche

Non è ammesso apportare modifiche elettriche o meccaniche di alcun tipo al prodotto. Le